

DECLARATION DES PERFORMANCES

DoP4021-1



(1) Produit type : **Bois de structure classé à section rectangulaire**

(2) Référence du lot : cf. BL ou facture

(3) usage : Bois apte à un usage en construction et pour la fabrication de ponts

(4) Fabricant :
SCIERIE DESCOURVIERES
6 GRANDE RUE
25520 GOUX LES USIERS - FRANCE

(6) Système d'évaluation et de la vérification de la constance des performances : **2+**

(7) Spécification technique harmonisée : **EN 14081-1 + A1:2011** Organisme notifié : **FCBA 0380**

(9) Performances déclarées :

	Essence (Code essence)	Classe de résistance mécanique NF EN 1912 NF EN 338 :2016	D'après classe visuelle NF B52-001-1 :2011	Classe de durabilité naturelle EN 350-2 :1994 (Si non traité)	Réaction au feu NF EN 13501-1 +A1 :2013	Résistance au feu EN 13501-2 :2016
Performances déclarées bois non traité	Sapin-Epicéa (WPCA)	C24	ST-II	4F; SH _{HY} ; SH _A ; ST	D-S2, d0	NPD
	Sapin-Epicéa (WPCA)	C18	ST-III	4F; SH _{HY} ; SH _A ; ST		
	Douglas (PSMN)	C24	ST-II	3-4F; SH _Y ; S _A ; DL; ST; S _{MA}		
	Douglas (PSMN)	C18	ST-III	3-4F; SH _Y ; S _A ; DL; ST; S _{MA}		

Performances déclarées en cas de bois traités	En cas de traitement par produit de préservation EN 15228:2009 Cf. désignation des articles sur Facture/BL	
	Type de traitement et de produit de préservation	Par trempage (ou Par aspersion) SARPALO 860
	Classe de pénétration	NP1
	Valeur critique de rétention (avec termite)	5 gr/m ²
	Agents biologiques visés	Pourriture cubique, capricornes, lyctus, vrillettes, termites

Performances déclarées en cas de bois traités	En cas de traitement par produit de préservation EN 15228:2009 Cf. désignation des articles sur Facture/BL	
	Type de traitement et de produit de préservation	Par imprégnation autoclave WOLMANIT CX-8F
	Classe de pénétration	NP1 (essences réfractaires)
	Valeur critique de rétention (avec termite)	13.81 kg/m ³ (classe 3.1) 13.81-22.5 kg/m ³ (classe 4)
	Agents biologiques visés	Pourriture cubique, capricornes, lyctus, vrillettes, termites

L'organisme notifié réalise la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du Contrôle de la Production en Usine.
 En conséquence, le certificat n° **0380-CPR-4284** est délivré à l'entreprise désignée au point 4.

DECLARATION DES PERFORMANCES


DoP4021-1

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées, point 9.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Pour le fabricant, et en son nom par Jean-Philippe DESCOURVIERES, représentant légal de l'entreprise.

GOUX LES USIERS, le 14/11/2023

Signature et cachet de l'entreprise



SCIERIE DESCOURVIERES

2628, route du Val
25520 VAL-D'USIERS
Tél. 03 81 38 22 27