

DECLARATION DES PERFORMANCES

DoP4021-1



Selon Act-Delegue_574 : 2014

(1) Produit type : **Bois de structure classé à section rectangulaire**

(2) usage : Bois apte à un usage en construction et pour la fabrication de ponts

(3) Adresse Fabricant :

Scierie DESCOURVIERES

2628 ROUTE DU VAL

25520 VAL D' USIERS

France

(5) Système d'évaluation et de la vérification de la constance des performances : 2+

(6a) Norme harmonisée EN 14081-1+A1 :2011

Organisme notifié FCBA 0380

a réalisé la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du Contrôle de la Production en Usine
selon le système 2+

et a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production en usine,

0380-CPR-4021

(7) Performances déclarées :

Performances déclarées bois non traité	Essence (Code essence)	Classe de résistance mécanique NF EN 1912 NF EN 338 :2016	D'après classe visuelle	Classe de durabilité naturelle EN 350 :2016 (Si non traité)	Réaction au feu	Résistance au feu
			NF B52-001-1 :2018		NF EN 13501-1 :2018	EN 13501-2 :2016
	Sapin-Epicéa (WPCA)	C24	ST-II	4F; SH _{HY} ; SH _A ; ST	D-S2, d0	NPD
	Sapin-Epicéa (WPCA)	C18	ST-III	4F; SH _{HY} ; SH _A ; ST		
	Douglas (PSMN)	C24	ST-II	3-4F; D _{HY} ; DA; ST; S _{MA}		
	Douglas (PSMN)	C18	ST-III	3-4F; D _{HY} ; DA; ST; S _{MA}		

Performances déclarées en cas de bois traité Classe 2 PT	En cas de traitement par produit de préservation EN 15228:2009 Cf. étiquette, BL ou Facture pour désignation des articles	
	<i>Le bois traité avec propiconazole ne peut pas être utilisé pour fabriquer des structures de jeu ou du mobilier (Règlement d'exécution 2023/2596 - 01/07/2024)</i>	
	Type de traitement et de produit de préservation	Par méthode trempage SARPALE 860
	Classe de pénétration	NP1
	Valeur critique	5 gr/m ²
	Émission de substances dangereuses	NPD
	Agents biologiques visés	Pourriture cubique, capricornes, lyctus, vrillettes, termites

DECLARATION DES PERFORMANCES

DoP4021-1



En cas de traitement par produit de préservation EN 15228:2009 Cf. étiquette, BL ou Facture pour désignation des articles			
Performances déclarées en cas de bois traité			
Type de traitement et de produit de préservation	Par imprégnation autoclave WOLMANIT CX-8F		
Classe de pénétration	NP1 (essences réfractaires)	NP3 (essences réfractaires)	NP4
	Classe 3.1 et 3.2		Classe 4
Valeur Critique (valeur rétention 50% de vc)	13,81 kg/m ³		13,81 – 22,5 kg/m ³
Émission de substances dangereuses	NPD		
Agents biologiques visés	Pourriture cubique, fibreuse et molle, tous les insectes à larves xylophages, termites		

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : M. Jean-Philippe DESCOURVIERES

VAL D'USIERS, le 01/09/2025

Signature et cachet de l'entreprise


SCIERIE DESCOURVIERES
 2628, route d'Val
 25520 VAL-D'USIERS
 Tel. 03 81 68 22 27